

			TUD-13	TUD-16	TUD-20
能力・容量	テーブルの直径	mm	1250	1600	2000
	最大振り		1600	2000	2700
	テーブル上面よりラム下面までの最大高さ		1300	1550	1800
	最大加工高さ		1100	1350	1600
	ラムの最大切削力	N	30000		
	テーブルの最大積載質量	kg	8000	10000	15000
移動量	刃物台の左右移動量(X軸)	mm	-630 ~ 920	-805 ~ 1120	-1005 ~ 1370
	ラムの上下移動量(Z軸)		800		1050
	横けたの上下移動量		500		750
テーブル	テーブル回転速度	min ⁻¹	2 ~ 450	2 ~ 350	2 ~ 250
	テーブルの最大回転力	N・m	16775	23065	33100
送り速度	刃物台の送り速度	min ⁻¹	1 ~ 2000		
	刃物台の早送り速度 X軸		12000		10000
	刃物台の早送り速度 Z軸		10000		
ラム	断面の大きさ	mm	220x220		
電動機	主電動機(30分/連続)	kW	AC 45/37		
所要動力源	電源容量	kVA	90		
機械の大きさ	高さ	mm	4635	4885	5685
	所要床面積		3800x4990	4200x5600	5200x6300
	機械質量(特別付属品を除く)	kg	17000	19000	32000
精度	位置決め精度	mm	±0.007/500mm		
	くり返し位置決め精度		±0.003		